



STEMA SHDK O2 35-40-20.3B TRIUS TRIDEM



11638,00 € *

(Netto: 9.779,83 €)

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: STEMA

Bestell-Nr.: 25965.340-AP





- Alurampen im Schacht, 2500lg , Kurbelstützen montiert
- erhöhte Eckrungen für eine größere Durchgangshöhe beim Entladen
- Bordwände aus 2 mm Stahlblech
- mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz
- mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- pendelbare Rückwand
- allseitig abklapp- und abnehmbare Bordwände
- optional mit farbiger Pulverbeschichtung (Aufpreis je nach RAL)
- 35 cm hoch
- mit robusten Breitbandscharnieren

Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze:

- montierte Einhängenknöpfe zur Fixierung von Planen und Netzen

Fahrgestell und Rahmen:

- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Zugkugelkupplung mit Sicherheitsanzeige
- voll feuerverzinkt
- schraub-geschweißtes Fahrgestell
- Kunststoff-Kratzschutz auf Zugkugelkupplung
- geschweißter und im Tauchbad feuerverzinkter Rahmen aus massivem Stahlblech
- inkl. Automatikstützrad

Hydraulik (Kipp- und Absenkfunktion):

- hartverchromter 4-stufiger Hydraulikzylinder mit elektrischer Pumpe, Notpumpe und Begrenzungsventil
- Batterie 100Ah stoßfeste Ausführung, Ladesteckdose, Fernbedienung (mit Kabel), Batterieauptschalter
- Batterie inkl. Elektrohydraulisches Pumpenaggregat in seperater Box montiert
- Kippwinkel der Brücke ca. 46°
- zusätzliche Schließsicherung für die Kippbrücken

Ladefläche und Boden:

- durchgängige Ladefläche aus massivem und verzinktem Stahlblech
- 3 mm stark
- mit Wartungsstütze

Lichttechnische Einrichtungen:

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrcheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- mit Umrissleuchten für mehr Sicherheit
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

Räder und Achsen:

- robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung
- wartungsfreie Kompaktradrager
- stoßfeste Kunststoffkotflügel
- mit Spritzschutzlappen ausgestattet
- Unterlegkeile mit Halterung

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:

- Je 3 Verzurrhaken an den Kragarmen der Querträger unterhalb der Ladefläche
- Je 4 Ringmuttern an den Längsseiten unterhalb der Ladefläche
- 8 versenkte Schwerlast Verzurrösen mit je 800 daN (geprüft nach DIN 75410-1) auf der Ladefläche im Rahmen integriert

Fotos zeigen aufpreispflichtige Ausstattung.

Artikeleigenschaften

Kategorie:	3-Seiten-Kipper
Zul. Gesamtgewicht:	3500 kg
Nutzlast:	2180 kg
Leergewicht:	1320 kg
Innenlänge:	4020 mm
Innenbreite:	2040 mm
Innenhöhe:	350 mm
Gesamtlänge:	5490 mm
Gesamtbreite:	2210 mm
Gesamthöhe:	1300 mm
Ladehöhe:	790 mm
Achsen:	3
Aufbau:	Stahl
Bereifung:	13 Zoll
Bremse:	ja
100 km/h:	optional