



Stema SHDK O2 27-30-18.2 E-Pumpe



8008,00 € *

(Netto: 6.729,41 €)

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: STEMA

Bestell-Nr.: 25903.040



Lichttechnische Einrichtungen:

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrcheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

Ladefläche und Boden:

- durchgängige Ladefläche aus massivem und verzinktem Stahlblech
- 3 mm stark
- mit Wartungsstütze

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:

- Je 3 Verzurrhaken an den Kragarmen der Querträger unterhalb der Ladefläche
- Je 3 Ringmuttern an den Längsseiten unterhalb der Ladefläche
- 8 versenkte Schwerlast Verzurrösen mit je 800 daN (geprüft nach DIN 75410-1) auf der Ladefläche im Rahmen integriert

Hydraulik (Kipp- und Absenkfunktion):

- hartverchromter 3-stufiger Hydraulikzylinder mit elektrischer Pumpe, Notpumpe und Begrenzungsventil
- zusätzliche Schließsicherung für die Kippbrücken

Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze:

- montierte Einhängeknöpfe zur Fixierung von Planen und Netzen

Räder und Achsen:

- robuste Gummifederachse
- wartungsfreie Kompaktradrager
- stoßfeste Kunststoffkotflügel
- Unterlegkeile inkl. Halterung montiert

Bordwand, Reling und Co.:

- erhöhte Eckrungen für eine größere Durchgangshöhe beim Entladen
- Bordwände aus 2 mm Stahlblech
- mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz
- mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- pendelbare Rückwand
- allseitig abklapp- und abnehmbare Bordwände
- optional mit farbiger Pulverbeschichtung (Aufpreis je nach RAL)
- Bordwandhöhe 35 cm
- mit robusten Breitbandscharnieren

Fahrgestell und Rahmen:

- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Zugkugelumkupplung mit Sicherheitsanzeige
- voll feuerverzinkt
- schraub-geschweißtes Fahrgestell
- Kunststoff-Kratzschutz auf Zugkugelumkupplung
- geschweißter und im Tauchbad feuerverzinkter Rahmen aus massivem Stahlblech

Artikeleigenschaften

Kategorie:	3-Seiten-Kipper
Zul. Gesamtgewicht:	2700 kg
Nutzlast:	1770 kg
Leergewicht:	930 kg
Innenlänge:	3010 mm
Innenbreite:	1830 mm
Innenhöhe:	350 mm
Gesamtlänge:	4500 mm
Gesamtbreite:	2010 mm
Gesamthöhe:	1290 mm
Ladehöhe:	755 mm
Achsen:	2

Bereifung: 13
Bremsen: ja
100 km/h: optional