



## Stema SHDK O2 35-40-20.2



**11658,00 € \***

(Netto: 9.796,64 € )

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: STEMA

Bestell-Nr.: 25965.040



### Lichttechnische Einrichtungen:

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrscheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- mit Umrissleuchten für mehr Sicherheit
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

### Auffahrampen und -schächte:

### Ladefläche und Boden:

- durchgängige Ladefläche aus massivem und verzinktem Stahlblech

- 3 mm stark
- mit Wartungsstütze

**Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:**

- Je 3 Verzurrhaken an den Kragarmen der Querträger unterhalb der Ladefläche
- Je 3 Ringmuttern an den Längsseiten unterhalb der Ladefläche
- 8 versenkte Schwerlast Verzurrösen mit je 800 daN (geprüft nach DIN 75410-1) auf der Ladefläche im Rahmen integriert

**Hydraulik (Kipp- und Absenkfunktion):**

- hartverchromter 3-stufiger Hydraulikzylinder mit elektrischer Pumpe, Notpumpe und Begrenzungsventil
- zusätzliche Schließsicherung für die Kippbrücken

**Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze:**

- montierte Einhängenöpfe zur Fixierung von Planen und Netzen

**Räder und Achsen:**

- robuste Gummifederachse
- wartungsfreie Kompaktradrager
- stoßfeste Kunststoffkotflügel
- Unterlegkeile inkl. Halterung montiert

**Bordwand, Reling und Co.:**

- erhöhte Eckrungen für eine größere Durchgangshöhe beim Entladen
- Bordwände aus 2 mm Stahlblech
- mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz
- mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- pendelbare Rückwand
- allseitig abklapp- und abnehmbare Bordwände
- optional mit farbiger Pulverbeschichtung (Aufpreis je nach RAL)
- Bordwandhöhe 35 cm
- mit robusten Breitbandscharnieren

**Fahrgestell und Rahmen:**

- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Zugkugelumkupplung mit Sicherheitsanzeige
- voll feuerverzinkt
- schraub-geschweißtes Fahrgestell
- Kunststoff-Kratzschutz auf Zugkugelumkupplung
- geschweißter und im Tauchbad feuerverzinkter Rahmen aus massivem Stahlblech

**Artikeleigenschaften**

Kategorie:	3-Seiten-Kipper
Zul. Gesamtgewicht:	3500 kg
Nutzlast:	2230 kg
Leergewicht:	1270 kg
Innenlänge:	4010 mm
Innenbreite:	2030 mm
Innenhöhe:	350 mm
Gesamtlänge:	5485 mm
Gesamtbreite:	2210 mm

Gesamthöhe:	1290 mm
Ladehöhe:	765 mm
Achsen:	2
Bereifung:	14
Bremse:	ja
100 km/h:	optional