



## STEMA BMAT O2 35-30-16.2



**5688,00 € \***

(Netto: 4.779,83 € )

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: STEMA

Bestell-Nr.: 24950.110



**Serienausstattung:** 100km/h Stoßdämpfer eingebaut

- Tandem-Tieflader wahlweise mit STEMA V-Deichsel oder Zentralrohr
- geschweißtes und im Tauchbad feuerverzinktes Fahrgestell aus massiven Stahlblech
- Vorder- und Seitenwand aus 3 mm starkem, geschweißtem Schwarzblech
- 20 cm hohe geschweißte Bordwände
- durchgängiger Siebdruckholzboden (18 mm dick ), wahlweise mit zus. Alu-Riffelblech-Boden (3 mm dick) \*
- begehbare Stahlblech-Kotflügel für ein einfaches Auf- und Absteigen
- 2 Längsträger für optimale Lastverteilung

bis zu 8 DIN-Verzurrpunkte, Belastung: je 1000 daN (kg), DIN EN 12640 \*

- 2 Stahlrampen, seitlich verschiebbar (1 - 100 cm), mit zusätzlicher Gasfeder als Hebehilfe und
- Dreieckrückstrahler
- stabile Abstützung pro Rampe
- Stoßdämpfer & Auflaufbremse
- Schwerlast-Automatik Stützrad
- professionelle Markenbeleuchtung Earpoint IV mit Rückfahrcheinwerfer
- Umrißleuchten für mehr Sicherheit
- 13-poliger Stecker (EG-Ausstattung)
- 2 Unterlegkeile inkl. Halterung
- Bereifung 195/50 R13C

**Inklusive Auffahrampen-Set:**

- Abmessungen: 170 x 30 cm
- Tragkraft 2,8 t pro Paar
- Gewicht 34 kg pro Rampe
- Oberfläche aus Stahl
- Auffahrwinkel ca. 18 °

**Nachrüstung (optional):**

- Alu-Boden
- Trittfläche für vorn und hinten
- Einsteckbare Rückwand
- Schaufelauflage für V-Deichsel

Für jeden Einsatz. Der universell einsetzbare STEMA-Baumaschinentransporter ist der ideale Begleiter für den gewerblichen Einsatz. Baumaschinen und andere Arbeitsgeräte lassen sich durch den extrem niedrigen Auffahrwinkel (18°) über die stabilen Auffahrampen (1,70 m lang) mühelos verladen. Die Ladehöhe beträgt ca. 46 cm.

**Artikeleigenschaften**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Kategorie:          | Maschinentransporter |
| Zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg              |
| Nutzlast:           | 2800 kg              |
| Leergewicht:        | 700 kg               |
| Innenlänge:         | 3010 mm              |
| Innenbreite:        | 1650 mm              |
| Innenhöhe:          | 200 mm               |
| Gesamtlänge:        | 4990 mm              |
| Gesamtbreite:       | 2270 mm              |
| Gesamthöhe:         | 2170 mm              |
| Ladehöhe:           | 460 mm               |
| Achsen:             | 2                    |
| Bereifung:          | 13 Zoll              |
| Bremse:             | ja                   |
| 100 km/h:           | optional             |