



STEMA BMAT O2 35-36-18.2



6188,00 € *

(Netto: 5.200,00 €)

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: STEMA

Bestell-Nr.: 24919.110



Serienausstattung:

- Tandem-Tieflader wahlweise mit STEMA V-Deichsel

- geschweißtes und im Tauchbad feuerverzinktes Fahrgestell aus massiven Stahlblech
- Vorder- und Seitenwand aus 3 mm starkem, geschweißtem Schwarzblech
- 20 cm hohe geschweißte Bordwände
- durchgängiger Siebdruckholzboden (18 mm dick), wahlweise mit zus. Alu-Riffelblech-Boden (3 mm dick) *
- begehbare Stahlblech-Kotflügel für ein einfaches Auf- und Absteigen
- 2 Längsträger für optimale Lastverteilung

bis zu 8 DIN-Verzurrpunkte, Belastung: je 1000 daN (kg), DIN EN 12640

- 2 Stahlrampen, seitlich verschiebbar (1 - 100 cm), mit zusätzlicher Gasfeder als Hebehilfe und
- Dreieckrückstrahler
- stabile Abstützung pro Rampe
- Stoßdämpfer & Auflaufbremse
- Schwerlast-Automatik Stützrad
- professionelle Markenbeleuchtung Earpoint IV mit Rückfahrcheinwerfer
- Umrißleuchten für mehr Sicherheit
- 13-poliger Stecker (EG-Ausstattung)
- 2 Unterlegkeile inkl. Halterung
- Bereifung 195/50 R13C

Inklusive Auffahrrampen

- Abmessungen: 170 x 30 cm
- Tragkraft 2,8 t pro Paar
- Gewicht 34 kg pro Rampe
- Oberfläche aus Stahl
- Auffahrwinkel ca. 18 °

Nachrüstung (optional):

- Alu-Boden Aufpreis 750 Euro incl. MWST
- Trittfläche für vorn und hinten
- Einsteckbare Rückwand
- Schaufelauflage für V-Deichsel

Für jeden Einsatz. Der universell einsetzbare STEMA-Baumaschinentransporter ist der ideale Begleiter für den gewerblichen Einsatz. Baumaschinen und andere Arbeitsgeräte lassen sich durch den extrem niedrigen Auffahrwinkel (18°) über die stabilen Auffahrrampen (1,70 m lang) mühelos verladen. Die Ladehöhe beträgt ca. 46 cm.

Artikeleigenschaften

| | |
|---------------------|----------------------|
| Kategorie: | Maschinentransporter |
| Zul. Gesamtgewicht: | 3500 kg |
| Nutzlast: | 2693 kg |
| Leergewicht: | 807 kg |
| Innenlänge: | 3540 mm |
| Innenbreite: | 1800 mm |
| Innenhöhe: | 200 mm |
| Gesamtlänge: | 5520 mm |
| Gesamtbreite: | 2430 mm |
| Gesamthöhe: | 460 mm |
| Ladehöhe: | 460 mm |
| Achsen: | 2 |
| Aufbau: | Stahl |
| Bereifung: | 195/50 R13 |

Bremse: ja
100 km/h: optional