

- niedriges Fahrwerk (Ladebodenhöhe von 69 cm) mit Bereifung 195/50 R13
- elektrische Bedienung mit einem Akku
- 2 Aluminium-Auffahrschienen, die unter dem Boden integriert sind
- integriertes U-Profil zum einfachen Einhängen der Auffahrschienen
- 2 ergonomisch bedienbare 'Heavy duty' -Kurbelstützen (90° drehbar und verstellbar)
- eine Kurbel für die Kurbelstützen mit Transporthalter auf Bordwand vorne
- vollverzinkter 3 mm Stahl-Boden
- Aluminium Bordwände 400 mm hoch mit eingebauten Verschlüssen
- Heckwand oben und unten scharnierend (Pendelklappe)
- Anbindebügel in den Seitenrändern integriert
- Automatikstützrad- E Pumpe inkl. Notpumpe
- Kippwinkel hinten 50 Grad , seitlich 45 Grad

Artikeleigenschaften

Kategorie:	3-Seiten-Kipper
Zul. Gesamtgewicht:	3500 kg
Nutzlast:	2261 kg
Leergewicht:	1239 kg
Innenlänge:	4050 mm
Innenbreite:	2000 mm
Innenhöhe:	1000 mm
Gesamtlänge:	5410 mm
Gesamtbreite:	2060 mm
Gesamthöhe:	1690 mm
Ladehöhe:	690 mm
Achsen:	3
Aufbau:	Aluminium
Bereifung:	195/50 R13
Bremse:	ja
100 km/h:	ja