



STEMA SH O2 15-30-18.1



2848,00 € *

(Netto: 2.393,28 €)

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: STEMA
Bestell-Nr.: 24361.101



- 100km/h Ausführung mit Stoßdämpfern eingebaut

NEU 10 Zoll Fahrwerk 58 cm Ladehöhe 100km/h

- mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz
- Bordwände aus Stahlblech mit Galvalume (Aluminium-ZinkBeschichtung), doppelwandig
- mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- allseitig abklapp- und abnehmbare Bordwände

Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze: Fahrgestell und Rahmen:

- Zugkugelpkupplung mit Sicherheitsanzeige

- geschraubtes Fahrgestell

Ladefläche und Boden:

- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- 15 mm stark

Lichttechnische Einrichtungen:

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrscheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- mit Umrissleuchten für mehr Sicherheit
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

Räder und Achsen:

- robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung
- wartungsfreie Kompaktradrager
- mit Spritzschutzlappen ausgestattet
- Unterlegkeile mit Halterung

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten:

- 8 versenkte Verzurrbügel, auf der Ladefläche im Rahmen integriert

Alle gebremsten SySTEMA-Anhänger ab 850 kg zul. Gesamtgewicht sind serienmäßig mit Stoßdämpfern ausgerüstet. Diese Anhänger können direkt bei der Zulassungsstelle für 100 km/h zugelassen werden

Artikeleigenschaften

| | |
|---------------------|--------------------|
| Kategorie: | Pritschenhochlader |
| Zul. Gesamtgewicht: | 1500 kg |
| Nutzlast: | 1062 kg |
| Leergewicht: | 438 kg |
| Innenlänge: | 3010 mm |
| Innenbreite: | 1830 mm |
| Innenhöhe: | 350 mm |
| Gesamtlänge: | 4680 mm |
| Gesamtbreite: | 1960 mm |
| Gesamthöhe: | 930 mm |
| Ladehöhe: | 580 mm |
| Achsen: | 1 |
| Aufbau: | Stahlblech |
| Bereifung: | 10 Zoll |
| Bremse: | ja |
| 100 km/h: | ja |