



STEMA BMAT O2 35-40-18.2



6558,00 € *

(Netto: 5.510,92 €)

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: STEMA
Bestell-Nr.: 24942.110



Auffahrampen und -schächte:

- 2 Stahlrampen, seitlich verschiebbar (1 - 100 cm), mit zusätzlicher Gasfeder als Hebehilfe
- stabile Abstützung pro Rampe
- mit sicheren Spannverschlüssen

Bordwand, Reling und Co.:

- Vorder- und Seitenwände aus geschweißtem Schwarzblech
- 20 cm hohe geschweißte Bordwände
- optional mit farbiger Pulverbeschichtung (Aufpreis je nach RAL)

Fahrgestell und Rahmen:

- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Zugkugelumkupplung mit Sicherheitsanzeige
- voll feuerverzinkt
- schraub-geschweißtes Fahrgestell
- geschweißter und im Tauchbad feuerverzinkter Rahmen aus massivem Stahlblech
- 4 zusätzliche Längsträger gewährleisten die optimale Lastenverteilung
- inkl. Radstoßdämpfer für 100 km/h-Zulassung

Ladefläche und Boden:

- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- 18 mm stark
- optional mit zusätzlichem ALU-Riffelblech-Boden

Lichttechnische Einrichtungen:

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrscheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- mit Umrissleuchten für mehr Sicherheit
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

Räder und Achsen:

- robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung
- wartungsfreie Kompaktradrager
- begehbare Stahlblech-Kotflügel für das einfache Auf- und Absteigen
- Unterlegkeile mit Halterung

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten: Je 4 geschweißte Verzurrstreben mit je 1000 daN (geprüft nach DIN 75410-1) an den Seitenwänden auf der Ladefläche

Artikeleigenschaften

Kategorie:	Maschinentransporter
Zul. Gesamtgewicht:	3500 kg
Nutzlast:	2642 kg
Leergewicht:	858 kg
Innenlänge:	4000 mm
Innenbreite:	1800 mm
Innenhöhe:	200 mm
Gesamtlänge:	5990 mm
Gesamtbreite:	2430 mm
Ladehöhe:	460 mm
Achsen:	2
Bereifung:	13 Zoll
Bremse:	ja
100 km/h:	optional