



- elektrische Bedienung mit einem Akku
- 2 Aluminium-Auffahrschienen, die unter dem Boden integriert sind
- integriertes U-Profil zum einfachen Einhängen der Auffahrschienen
- 2 ergonomisch bedienbare 'Heavy duty' -Kurbelstützen (90° drehbar und verstellbar)
- eine Kurbel für die Kurbelstützen einschl. einer an der Vorderseite montierten Transporthalterung für die Kurbelstütze
- vollverzinkter 3 mm Stahl-Boden
- Aluminium Bordwände 300 mm hoch mit eingebauten Verschlüssen
- Heckwand oben und unten scharnierend (Pendelklappe)
- Anbindebügel in den Seitenrändern integriert
- verstärktes Automatic Stützrad
- gegen Aufpreis: Nothandpumpe, Ladegerät, Ladeleitung zum Zugfahrzeug lieferbar

es gibt auch Gitteraufsätze, Bordwandaufsätze, Planen usw.

### **Artikeleigenschaften**

Kategorie:	3-Seiten-Kipper
Zul. Gesamtgewicht:	3500 kg
Nutzlast:	2510 kg
Leergewicht:	990 kg
Innenlänge:	3350 mm
Innenbreite:	1800 mm
Innenhöhe:	300 mm
Gesamtlänge:	4680 mm
Gesamtbreite:	1860 mm
Gesamthöhe:	1670 mm
Ladehöhe:	670 mm
Achsen:	2
Aufbau:	Aluminium
Bereifung:	195/50 R13
Bremse:	ja
100 km/h:	ja